

# Déshumidificateur TK-30 KROLL

## Gamme semi-industrielle

Compteur horaire  
Hygrostat intégré  
2LED d'alarme

Boîtier en acier  
Dégivrage au gaz chaud

Roues en gomme  
Bac d'égouttement



### SECTEURS D'ACTIVITÉ



Ateliers de production



Ateliers de maintenance



Secteur agricole



Atelier



Laboratoires



Piscines

## Un déshumidificateur performant avec des qualités Allemandes !

- Le TK-30 fait partie de la gamme commerciale moyenne de KROLL.
- Une plage d'humidité importante pour répondre aux besoins les plus exigeants.
- Dégivrage automatique par un gaz chaud assure un redémarrage rapide.
- Une pompe de condensat en option permet une évacuation d'eau sur des distances importantes.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées

EN 60335-2-40:2003  
EN60335-1:2012  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 55014-1:2006  
EN55014-2:1997

### Caractéristiques Technique

Capacité du déshumidificateur Selon la Norme DIN 316 (Max 30L/24h)	à 30 °C / 100 %HR	30 l / 24 Heures
	à 32 °C / 80 %HR	30 l / 24 Heures
	à 20 °C / 60 %HR	10 l / 24 Heures
	à 10 °C / 60 %HR	5 l / 24 Heures
Réfrigérant	R290	
Consommation électrique	0,57 kW	
Marquage	CE	
Boîtier	Alliage en acier	
Débit d'air sec	580 m <sup>3</sup> /h	
Plage de température	5 – 32 °C	
Plage d'humidité	30 - 95 %HR	
Largeur	430 mm	
Longueur	500 mm	
Hauteur	800 mm	
Poids	34 kg	
Niveau de bruit	52 dB(A)	
Alimentation électrique	230 V / 50Hz	

info@afrimasure.com  
Tél ; +216.21.93.21.73  
Fax: +216.71.84.60.04

[WWW.AFRIMESURE.COM](http://WWW.AFRIMESURE.COM)

Adresse : 04, rue Chaabane Al Bhouri,  
3<sup>em</sup> étage 1002 Tunis - Tunisie